

Roleta zewnętrzna nadprożowa SKN

Rolety systemu nadprożowego SKN przeznaczone są do stosowania w nowo wznoszonych budynkach. Wizualnie pozostaje praktycznie niewidoczna i umożliwia atrakcyjne i nowoczesne dopasowanie do wyglądu budynku.



- System rolet nadprożowych SKN jest gotowym elementem budowlanym, który można perfekcyjnie i prosto zintegrować z budynkiem podczas procesu jego budowy.
- Profile rolet zewnętrznych produkowane są z najwyższej jakości profili aluminiowych, które posiadają dwie powłoki lakiernicze odporne na ścieranie i warunki atmosferyczne.
- Dzięki specjalnej technologii i zastosowaniu twardego styropianu rolety zewnętrzne charakteryzują się bardzo dobrą właściwością izolacyjną. Umożliwia to znaczną redukcję kosztów ogrzewania w zimie i ochronę pomieszczeń przed nagrzewaniem się w lecie.
- Dostępne napędy i dodatki:
 - zwijacz na linkę lub pasek
 - zwijacz korbowy na linkę lub pasek
 - drążek korby
 - siłownik elektryczny
 - przełącznik klawiszowy i kluczykowy
 - przełącznik zegarowy
 - piloty

Parametry techniczne:

Profil rolety	profil aluminiowy wypełniony poliuretanem lub profile PVC (PT)	
Wymiary profilu rolety	Wysokość w mm	PA 37 / PA 39 / PA 40 / PA 45 / PA 52 / PA 55/PT 37 i PT52
	Szerokość w mm	8,5 / 9 / 8.7 / 9 / 13 / 14/ 8/ 14
Powierzchnia profilu rolet	dwukrotnie malowana (system PU/PA) lub powłoka tworzywowa	
Kolory	zgodnie z paletą kolorów/ kolory niestandardowe na zapytanie - dostępne są wszystkie kolory z palety kolorów RAL	
Skrzynka	styropian	
Napędy	zwijacz korbowy na sznurek lub taśmę/ korby/ napędy elektryczne z lub bez sterownika czasowego/ pilot/ łącznik instalacyjny i włącznik na klucz	
Moskitiera	niedostępna	
Zastosowanie	nowe budynki	
Współczynnik przenikania ciepła	do 0,54 W/m ² K	

PA = profil aluminiowy wypełniony poliuretanem

PT = profil PVC